



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Città Metropolitana di Messina)
SETTORE IV – Servizio Idrico Integrato
Ufficio Servizi di Fognatura e Depurazione

Allegato 1 – Limiti per l'assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi a quelli di insediamenti civili (Tabella 8 allegata alla L.R. n. 27/89 modificata dal D.L.vo n. 152/99)

| Parametri | | Concentrazioni massime | |
|---|-----------------|-------------------------------|------|
| PH | | 6,5 – 9,5 | |
| Temperatura | Gradi | 30 | °C |
| Solidi sospesi totali | | 200 | Mg/L |
| BOD ₅ (come O ₂) | | 250 | Mg/L |
| COD (come O ₂) | | 500 | Mg/L |
| Max COD / BOD ₅ | | 2,5 | |
| Azoto totale come | N | 30 | Mg/L |
| Azoto ammoniacale come | NH ₄ | 30 | Mg/L |
| Fosforo totale come | P | 10 | Mg/L |
| Boro come | B | 3 | Mg/L |
| Tensioattivi come | MBAS | 10 | Mg/L |
| Grassi e oli vegetali ed animali | | 40 | Mg/L |

I rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della Tabella - Allegato 2 al presente regolamento.

La qualità degli scarichi deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

I superiori limiti non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo