



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Città Metropolitana di Messina)
SETTORE IV – Servizio Idrico Integrato
Ufficio Servizi di Fognatura e Depurazione

Allegato 2 – Limiti di accettabilità per scarichi di insediamenti produttivi in pubblica fognatura

Oltre ai parametri di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, che si intendono qui trascritti e confermati, i limiti di accettabilità per gli altri parametri sono:

Parametri		Concentrazioni massime	
Metalli e non metalli tossici totali		3	Mg/L
Arsenico come	As	0,5	Mg/L
Bario come	Ba	10	Mg/L
Cadmio come	Cd	0,02	Mg/L
Cromo totale come	Cr	2	Mg/L
Cromo VI come	Cr	0,2	Mg/L
Mercurio come	Hg	0,005	Mg/L
Nichel come	Ni	2	Mg/L
Piombo come	Pb	0,2	Mg/L
Rame come	Cu	0,1	Mg/L
Selenio come	Se	0,03	Mg/L
Stagno come	Sn	3	Mg/L
Zinco come	Zn	0,5	Mg/L
Fenoli come	C ₆ H ₃ OH	0,5	Mg/L
Solventi organici aromatici totali		0,2	Mg/L
Solventi organici azotati totali		0,1	Mg/L
Solventi clorurati totali		1	Mg/L
Pesticidi clorurati		0,05	Mg/L
Pesticidi fosfati		0,1	Mg/L
Oli minerali (idrocarburi totali)		5	Mg/L
Cianuri totali come	Cn	0,5	Mg/L
Fluoruri come	F	12	Mg/L
Aldeidi come	H-CHO	2	Mg/L
Alluminio come	Al	2	Mg/L
Ferro come	Fe	4	Mg/L
Manganese come	Mn	4	Mg/L
Solfuri come	H ₂ S	2	Mg/L
Solfiti come	SO ₃	2	Mg/L
Boro come	B	4	Mg/L
Cloro attivo come	Cl ₂	0,2	Mg/L

I rimanenti parametri devono essere assenti o conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 Allegato 5 al D.L.vo 152/99 (scarichi in fognatura)