



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO  
(Città Metropolitana di Messina)  
SETTORE IV – Servizio Idrico Integrato  
*Ufficio Servizi di Fognatura e Depurazione*

***Allegato 1 – Limiti per l'assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi a quelli di insediamenti civili (Tabella 8 allegata alla L.R. n. 27/89 modificata dal D.L.vo n. 152/99)***

Parametri		Concentrazioni massime	
PH		6,5 – 9,5	
Temperatura	Gradi	30	°C
Solidi sospesi totali		200	Mg/L
BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> )		250	Mg/L
COD (come O <sub>2</sub> )		500	Mg/L
Max COD / BOD <sub>5</sub>		2,5	
Azoto totale come	N	30	Mg/L
Azoto ammoniacale come	NH <sub>4</sub>	30	Mg/L
Fosforo totale come	P	10	Mg/L
Boro come	B	3	Mg/L
Tensioattivi come	MBAS	10	Mg/L
Grassi e oli vegetali ed animali		40	Mg/L

I rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della Tabella - Allegato 2 al presente regolamento.

La qualità degli scarichi deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

I superiori limiti non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo